

Tehnički list

Razvodne kutije za kablove A 6

Art.-Nr. 2000001



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 400 V, nominalni prečnik 2,5 ÷ mm², 6 uvođa za prečnike kablova 5-14 mm

4 uvođa za prečnike kablova 5-9 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutrašnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje




PE Polietilen

Matični podaci

Art.-Br.	2000001
Tip	A 6
Dimenzija	80x43x34
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Polietilen
Materijal skraćenica	PE
Najmanja prodajna jedinica	10,00 Komad
Težina	2,56 kg/100 kom.

Tehnički podaci



Dužina	80,00 mm
Širina	43,00 mm
Visina	36,00 mm
Unutrašnje dimenzije	69x32x30 mm
Dimenzije DxŠxV	80x43x36 mm
Dimenzije	80 x 43 x 36 mm
Serijski	☐
Broj uvoda	10,00
Vrsta uvoda	Kabal
Način uvoda	Kabal
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	690,00 V
opremanja	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvodi	6 uvodnica za prečnik kabla 5-14 mm 4 uvodnice za prečnik kabla 5-9 mm
Uvod sa zadnje strane	☐
Varijanta ispitana na eksplozije nezapaljivo	☐
Oblik	Samogasivo, prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Održavanje funkcionalnosti (ETIM)	kvadratno
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Bez halogena	☒
Maks. prečnik provodnika	2,50 mm ²
Sa zaštitom	☐
Sa poklopcem	☒
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nazivni presek	2,50 mm ²
Nominalni napon	690,00 V
Vrsta zaštite	IP55
Može da se plombira	☐
Temperaturna oblast primene	-5,00 - 45,00 °C
Transparentan poklopac	☐
Otporno na vremenske prilike	☐